Futura

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696272085
Articolo	FUTURA PT BIANCO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.64 kg
Volume	0.009984 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	4.44 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 12,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 12,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	1050 lm
Flusso utile	740 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 1050Lm 4000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com