



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696275376
Articolo	V-LINE SP NERO
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.5 kg
Volume	0.008712 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.14 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	60°
Flusso sorgente	1700 lm
Flusso utile	880 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 1700Lm 3000K