
Taurus

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor ground recessed or ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696277011
Articolo	TAURUS FI D13
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.98 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	1.98 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Resistenza al carico	IK09

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	11 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 11 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	900 lm
Flusso utile	790 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com