



Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696283555
Articolo	DISPLAY ACCENT D159.5 ON-OFF 3000K BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.99 kg
Volume	0.01053 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.57 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase on-off profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	42 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 42 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	60°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	4200 lm
Flusso utile	3600 lm
Rischio fotobiologico	1