

## Info generali

### Interno - Applique


Indoor wall mounted non-dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696287652           |
| <b>Articolo</b>      | MAKE-UP AP D45          |
| <b>Installazione</b> | Applique                |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 1.37 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.007225 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 1 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP54   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module      |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                         |
| <b>Potenza</b>               | LED 12 W                   |
| <b>Emissione</b>             | Direct                     |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12 W                   |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                    |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                     |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                    |
| <b>CRI</b>                   | > 90                       |
| <b>SDCM</b>                  | 3                          |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 105°                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1350 lm                    |
| <b>Flusso utile</b>          | 1130 lm                    |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                          |
| <b>Lampadina inclusa</b>     | 1                          |
| <b>Lampadina consigliata</b> | LED INTEGRATO 1350Lm 3000K |