

Info generali**Interno - Applique**

Indoor wall mounted non-dimmable linear fitting with integrated LED sources, enhanced protection and diffuse light emission

Ean	8021696287768
Articolo	PRETTY AP D107
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.83 kg
Volume	0.020352 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.25 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 24 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 24 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	3050 lm
Flusso utile	2550 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 3050Lm 3000K

