
Pivot

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Lampade da tavolo

Indoor table adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built dimming switch with settable CCT and direct light emission

Ean	8021696289151
Articolo	PIVOT TL NERO
Installazione	Lampade da tavolo
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.1 kg
Volume	0.01386 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.7 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer and CCT selector
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 7 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 7 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000-4000-6000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	800 lm
Flusso utile	360 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 800Lm 3000-4000-6000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com