
Kurt

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor non-dimmable bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

Ean	8021696294025
Articolo	KURT PT ANTRACITE 4000K
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.2 kg
Volume	0.005957 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.93 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	11 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 11 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	50°
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	250 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com