



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696297101           |
| <b>Articolo</b>      | COROLLA-2 PL            |
| <b>Installazione</b> | Lampade da soffitto     |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.95 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.033121 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 2.45 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                 |
| <b>Conformità</b>              | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                          |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>NO, electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | LED 24 W                                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical                       |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 24 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 100°                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 2750 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 1440 lm                                   |
| <b>Lampadina inclusa</b>     | 1                                         |
| <b>Lampadina consigliata</b> | LED INTEGRATO 2750Lm 3000K                |