Look

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor dimmable lamp with in-built switch and indirect light emission

Ean	8021696304922
Articolo	LOOK PT1 ROUND D4.0 H180 BIANCO 3000K
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.69 kg
Volume	0.081328 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	5.08 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 24 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 24 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2750 lm
Flusso utile	1710 lm
Rischio fotobiologico	2
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2750Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com