
Jedi

rev. 23-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted non-dimmable bollard with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696306803
Articolo	JEDI PT H160 ANTRACITE
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.07 kg
Volume	0.007605 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.28 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Not required NO, electronic
Accessori non inclusi	Base for floor mounted installation

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	25 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 25 W
Caratteristiche LED	LED SMD DOB
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	2600 lm
Flusso utile	1060 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com