

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ean | 8021696307046 |
| Articolo | DELTA LED AP D083 NERO 4000K |
| Installazione | Applique |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 1.32 kg |
| Volume | 0.008352 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso netto | 0.9 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | 30 W |
| Emissione | Direct + Indirect |
| Consumo massimo | max 30 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 35000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | - |
| Flusso sorgente | 3500 lm |
| Flusso utile | 2520 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |