Delta

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696307053
Articolo	DELTA LED AP D110 BIANCO 4000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.94 kg
Volume	0.010944 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	2.4 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	37 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 37 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	4550 lm
Flusso utile	3950 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com