


Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696311784
Articolo	ESSENCE AP SQUARE D115 LUCE DIR. NERO 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.04 kg
Volume	0.01764 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.6 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 19 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 19 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	700 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2000Lm 3000K