
Linea

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and indirect light emission

Ean	8021696313504
Articolo	LINEA AP D144 ANTRACITE
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.97 kg
Volume	0.012 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.75 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 23 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 23 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2400 lm
Flusso utile	1590 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2400Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com