

## Info generali

## Esterno - Applique


Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696317571            |
| <b>Articolo</b>      | ARGO AP1 ANTRACITE 4000K |
| <b>Installazione</b> | Applique                 |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                  |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.96 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.00105 m <sup>3</sup>   |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 0.6 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I  |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP65   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 6 W                   |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 6 W               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CREE          |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 100°                  |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 570 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 420 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 2                     |