
Nitro

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696319797
Articolo	NITRO PL D04 SQUARE BIANCO 3000K
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.13 kg
Volume	0.000413 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.1 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, TRIAC
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 5 W
Caratteristiche LED	LED DOB
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	40°
Flusso sorgente	370 lm
Flusso utile	310 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com