Style

rev. 23-06-2026



Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696322438
Articolo	STYLE PT H100 COFFEE 4000K
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.12 kg
Volume	0.025704 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.68 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	8,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 8,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	1050 lm
Flusso utile	860 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com