

## Info generali

## Esterno - Applique


Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct light emission



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696322650         |
| Articolo      | STYLE AP GRIGIO 3000K |
| Installazione | Applique              |
| Garanzia      | 5 years               |
| Peso lordo    | 0.48 kg               |
| Volume        | 0.00176 m³            |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.39 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP54                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Resistenza al carico    | IK06                                                                           |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 8,5 W                 |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 8,5 W             |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 120°                  |
| Flusso sorgente       | 950 lm                |
| Flusso utile          | 780 lm                |