
Rocket

rev. 23-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor ground recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696325156
Articolo	ROCKET FI D4.0 WIDE 3000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.24 kg
Volume	0.000608 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.21 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	3 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included, code 325163

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 2,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	20°
Flusso sorgente	180 lm
Flusso utile	110 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 180Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com