

Info generali


Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with multiple integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696328232
Articolo	BINOMIO LED PL4 BIANCO
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.99 kg
Volume	0.00384 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.86 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 12 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 12 W
Caratteristiche LED	LED SMD CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	900 lm
Flusso utile	740 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 900lm 3000K