Squish

rev. 21-07-2026





Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696332420
Articolo	SQUISH PL D64
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.7 kg
Volume	0.09702 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	2.1 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 30 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 30 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	140°
Flusso sorgente	3050 lm
Flusso utile	2300 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 3050Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com