
Deva

rev. 24-07-2026





Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696332789
Articolo	DEVA SPOT 4,5W 3000K NERO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.07 kg
Volume	0.001173 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.05 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included NO
Accessori non inclusi	Deva profile, Narrow beam optic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	4,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,5 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	34°
Flusso sorgente	480 lm
Flusso utile	340 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com