



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696333045
Articolo	TOPICO SP D45
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	7 kg
Volume	0.09828 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	4.81 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 28 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 28 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2950 lm
Flusso utile	1340 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2950Lm 3000K