

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple integrated LED sources, in-built switches, and diffuse and direct light emission



Ean	8021696336534
Articolo	BINOMIO LED AP BIANCO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.79 kg
Volume	0.00253 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.68 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 6 W
Emissione	Diffuse + Direct
Consumo massimo	max 6 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120+30°
Flusso sorgente	600 lm
Flusso utile	360 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 600lm 3000K