
O-zone

rev. 24-07-2026





Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall or ceiling mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696337548
Articolo	O-ZONE AP
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.1 kg
Volume	0.00576 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.8 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP66
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 13 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 13 W
Caratteristiche LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	47°
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	970 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 1100Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com