
# Stick

rev. 23-07-2026






## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696343518 |
| **Articolo** | STICK SPOT SINGLE 10W 3000K NERO |
| **Installazione** | Sistemi |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 0.3 kg |
| **Volume** | 0.000748 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 0.18 kg |
| **Classe di isolamento** | III |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | 1, PWM dimming |
| **Alimentazione** | 48 V DC |
| **Alimentatore** | Required, remoted, not included<br>NO |
| **Accessori non inclusi** | Stick profile |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | No |
| **Potenza** | 10 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 10 W |
| **Caratteristiche LED** | LED COB BRIDGELUX |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Fascio luminoso** | 36° |
| **Flusso sorgente** | 860 lm |
| **Flusso utile** | 690 lm |
| **Rischio fotobiologico** | 2 / BLH_B |
| **Potenza in stand-by** | < 0.50 W |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com