Stick

rev. 21-07-2026





Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696343525
Articolo	STICK ACCENT 08W 3000K NERO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.18 kg
Volume	0.000384 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.08 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, PWM dimming
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included
Accessori non inclusi	NO Stick profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	8 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 8 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	40°
Flusso sorgente	870 lm
Flusso utile	600 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com