
Spike

rev. 24-07-2026





Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted fixed projector with direct light emission

Ean	8021696344942
Articolo	SPIKE TR 3-PHASE BIANCO
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.5 kg
Volume	0.002736 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.37 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, TRIAC
Alimentazione	120-240 V AC
Alimentatore	Not required
Accessori non inclusi	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (not included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	GX53 max1 x 9 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	-
CCT LED	-
Durata LED (t. 25°c)	-
CRI	-
Fascio luminoso	-
Flusso utile	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com