

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources, enhanced protection and diffuse light emission

Ean	8021696345130
Articolo	RIFLESSO AP D82 CROMO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.3 kg
Volume	0.0051 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.98 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 19 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 19 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	2150 lm
Flusso utile	1360 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 2150Lm 3000K

