

Info generali

Interno - Lampade da soffitto


Indoor ceiling mounted projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696345475
Articolo	SPIKE LED PL OTTONE
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.44 kg
Volume	0.001271 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.34 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 10 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	600 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 1100Lm 3000K