
# Bonne nuit

rev. 23-07-2026






## Info generali

### Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple integrated LED sources, in-built switches and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696345505 |
| **Articolo** | BONNE NUIT-2 AP OTTONE |
| **Installazione** | Applique |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 0.46 kg |
| **Volume** | 0.001629 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 0.36 kg |
| **Classe di isolamento** | II |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Alimentazione** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Alimentatore** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Potenza** | LED 6,5 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 6,5 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD CREE |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Flusso sorgente** | 420 lm |
| **Flusso utile** | 340 lm |
| **Rischio fotobiologico** | 2 |
| **Lampadina inclusa** | 1 |
| **Lampadina consigliata** | LED INTEGRATO 420Lm 3000K |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com