



## Info generali

### Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor bollard with integrated LED sources and indirect light emission

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696346700         |
| <b>Articolo</b>      | BOEING PT H070 COFFEE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra      |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years               |
| <b>Peso lordo</b>    | 4.83 kg               |
| <b>Volume</b>        | 0.0147 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 3.1 kg                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                                                                              |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP65                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module      |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                         |
| <b>Potenza</b>               | LED 14 W                   |
| <b>Emissione</b>             | Indirect                   |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 14 W                   |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                    |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                     |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                    |
| <b>CRI</b>                   | > 90                       |
| <b>SDCM</b>                  | 3                          |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1700 lm                    |
| <b>Flusso utile</b>          | 320 lm                     |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                          |
| <b>Lampadina inclusa</b>     | 1                          |
| <b>Lampadina consigliata</b> | LED INTEGRATO 1700lm 3000K |