

Общая информация

Экстерьер - Встраиваемый светильник


Outdoor wall recessed dimmable path light with integrated LED sources, enhanced protection and direct asymmetrical light emission



Еап	8021696269009
Пункт	BIT FI ANTRACITE
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.34 kg
Объем	0.000608 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.3 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP65
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	1, On-Off / Phase cut
Выходная мощность	5.4-6.4 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included
Сопротивление нагрузки	IK06
Принадлежности включены	Remote on-off driver



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	2 W
Выбросы	Direct Asymmetrical
Максимальное потребление	max 2,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	100*66°
Световой поток луча	340 lm
Полезный световой поток	135 lm