



Общая информация

Интерьер - Торшеры

Indoor floor adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Еап	8021696285337
Пункт	DIESIS PT NICKEL
Установка	Торшеры
Гарантия	5 years
Общий вес	4.26 kg
Объем	0.022165 м³

Техническая информация

Вес нетто	3.5 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Источник питания	In-built, included Replaceable, electronic
Регулируемость	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	LED 4,5 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 4,50 W
Функции LED	LED COB
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Световой поток луча	300 lm
Полезный световой поток	280 lm
Фотобиологический риск	1
Лампа в комплекте	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN