

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Еап	8021696208596
Пункт	DYNAMIC SOURCE 15W 4000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.36 kg
Объем	0.003044 м³

Техническая информация

Вес нетто	0.35 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Индекс защиты передней части	IP54
Принадлежности включены	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	15 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 15,00 W
Функции LED	LED COB
ССТ LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	35°
Световой поток луча	1650 lm
Полезный световой поток	1350 lm