



Общая информация


Технический свет - Системы

Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Еап	8021696192550
Пункт	FLUO WIDE 1800 3000K WH
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	6.64 kg
Объем	0.025675 m ³

Техническая информация

Вес нетто	4.42 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, osram
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	36 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 36,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105°
Световой поток луча	5050 lm
Полезный световой поток	3700 lm