ideal lux

Fluo

rev. 22-08-2024



Общая информация

Технический свет - Системы

Ean	8021696192550
Пункт	FLUO WIDE 1800 3000K WH
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	6.64 kg
Объем	0.025675 m^3

Техническая информация

Вес нетто	4.42 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, osram
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	36 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 36 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105°
Световой поток луча	5050 lm
Полезный световой поток	3700 lm
Фотобиологический риск	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com