

Общая информация

Интерьер - Настенные светильники


Indoor wall mounted adjustable and non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port and direct light emission



| | |
|------------------|-----------------------|
| Еап | 8021696306810 |
| Пункт | KOMODO-2 AP BIANCO |
| Установка | Настенные светильники |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.83 kg |
| Объем | 0.006006 м³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------|--|
| Вес нетто | 0.7 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Integrated USB socket |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Регулируемость | vert. 0°-90°, orizz. 0°-180° |



Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 4,5 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 4,50 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 80 |
| Угол светового луча | 25° |
| Световой поток луча | 250 lm |
| Полезный световой поток | 210 lm |
| Фотобиологический риск | 2 |
| Резервная мощность | < 0.50 W |