ideal lux

Rocket

rev. 24-04-2024



Общая информация

Экстерьер - Встраиваемый светильник

Outdoor ground recessed path light with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696247151
Пункт	ROCKET-2 PT 3000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.89 kg
Объем	0.00338 m^3

Техническая информация

Вес нетто	0.56 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP65
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	100-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Сопротивление нагрузки	IK10

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	3,5 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 3,50 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	-
Световой поток луча	230 lm
Полезный световой поток	120 lm
Фотобиологический риск	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com