


## Общая информация

## Технический свет - Прожекторы и треки

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696189789                |
| <b>Пункт</b>     | SMILE 15W CRI90 36° 3000K BK |
| <b>Установка</b> | Прожекторы и треки           |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                      |
| <b>Общий вес</b> | 0.61 kg                      |
| <b>Объем</b>     | 0.005011 м³                  |

## Техническая информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>               | 0.61 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>          | II   |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20   |
| <b>Согласие</b>                | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>       | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Сопротивление нагрузки</b>  | IK06   |
| <b>Регулируемость</b>          | vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°  |
| <b>Принадлежности включены</b> | Honeycomb or Elliptical filter, Single<br>connection on-off, Link on-off profile         |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 15 W                                      |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 15,00 W                               |
| <b>Функции LED</b>                     | LED COB PHILIPS                           |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>Угол светового луча</b>             | 36°                                       |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1700 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1480 lm                                   |