ideal lux

Smile

rev. 22-08-2024



Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

Ean	8021696189673
Пункт	SMILE 20W CRI80 24° 4000K WH
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.87 kg
Объем	0.005011 m^3

Техническая информация

Вес нетто	0.87 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Сопротивление нагрузки	IK06
Принадлежности включены	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	20 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 20 W
Функции LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	24°
Световой поток луча	3150 lm
Полезный световой поток	2660 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com