


Общая информация

Экстерьер - Прожекторы

Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable projector with direct light emission



Еап	8021696245072
Пункт	STARLIGHT PR 10.0W 4000K
Установка	Прожекторы
Гарантия	5 years
Общий вес	1.23 kg
Объем	0.00144 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.95 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP68
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	24 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included
Сопротивление нагрузки	IK07
Регулируемость	YES
Принадлежности включены	Glare shielding cover, Waterproof connection, Ground fixing spike, Remote on-off driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	10 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 10,00 W
Функции LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	30°
Световой поток луча	1050 lm
Полезный световой поток	870 lm