ideal lux

Swipe

rev. 22-08-2024

Общая информация

Экстерьер - Настенные светильники

Ean	8021696307176
Пункт	SWIPE AP SENSOR COFFEE
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	1.41 kg
Объем	0.005463 m^3

Техническая информация



Вес нетто	1.3 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP54
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, PIR Motion Sensor
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	LED 21 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 21 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	105°
Световой поток луча	2000 lm
Полезный световой поток	1390 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com